



Malý svými rozměry.
Velký svými schopnostmi.

Mini kouřový hlásič

Nový mini kouřový hlásič společnosti Schneider Electric měří pouze 46 mm a i přes malé rozměry nabízí bezprecedentní funkce, které nemají ani velké hlásiče kouře.

Je snadno instalovatelný a má životnost baterie 10 let. Přináší do vaší domácnosti opravdový klid na duši.



www.se.com/cz

www.thorsman.cz

Life Is On

Schneider
Electric

Snadná instalace a decentní design

Chraňte svou rodinu, dům nebo byt jednoduchým zařízením, které dokonale zapadne do designu a atmosféry vašeho domova. Mini kouřový hlásič od společnosti Schneider Electric měří pouze 46 mm, ale má výhody, které vás nezklamou.

Snadná instalace a údržba

- Volitelná samolepící upevňovací sada umožňuje instalaci zařízení bez nutnosti použití šroubů nebo vrtání otvorů ve stropě. Sada obsahuje základovou desku s lepidlem, takže můžete zařízení bezpečně připevnit kdekoliv ke stropu.
- Hlásič se aktivuje pootočením v základně a je možné jej testovat pomocí tlačítka.

Zvýšená bezpečnost


- Po aktivaci alarmu bliká LED červeně každé 2 sekundy a to po dobu 72 hodin. Jde o signalizaci spuštění alarmu, kterou zaznamenáte, i když jste byli třeba delší dobu pryč.
- Vychutnejte si bezstarostnost - baterie má totiž životnost 10 let.

Více pohodlí

- Když dojde ke spuštění alarmu, je možné aktivovat režim umlčení po dobu 10 minut.
- Signalizace pomocí LED může být odložena až o 10 hodin, pokud aktivujete režim SPÁNEK. Ten lze použít v případě vybití baterie nebo poruchy.

Technická specifikace

Princip funkce	rozptýlené světlo (Tyndallův efekt)
Typ detekce	kouřová
Napěťový zdroj	lithiová baterie, trvale instalována
Životnost baterie	10 let
Životnost zařízení	10 let
Signál selhání baterie	min. 30 dnů, audio signál + vizuální, každých 48 s
Optická signalizace	červená LED
Hlasitost alarmu	cca. 85 dB (A) ve vzdálenosti 3 m
Rozsah provozních teplot	0 až +45 °C
Provozní vlhkost	0 až 95 %, bez kondenzace
Stupeň krytí	IP20
Rozměry (s montážní základnou)	46 x 45,8 mm (Ø x V)
Standardy	EN 14604
Mini kouřový hlásič 10 let	CCT5410-2519
Montážní samol. sada pro mini kouřový hlásič	CCT5490-2590



**Zákaznické
centrum**
382 766 333
podpora@se.com